

**NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH  
OBciążENIE RUCHEM KOŁOWYM DO 3,5 TONY**


PŁYTY BETONOWE gr. 8 cm 125x60,  
PODSYPKA 2-4 cm  
wysiewka kamienna 0-4 mm, 0-8 mm lub grys o frakcji 3-5mm, 2-8 mm  
PODBUDOWA WARSTWA II 15 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:  
tłuczeń 31,5-63 mm+kliniec 16-31,5cm lub beton B10 układany w stanie półsuchym  
stabilizowany mechanicznie  
PODBUDOWA WARSTWA I 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:  
tłuczeń 31,5-63 mm+kliniec 16-31,5cm

**PAS TRAWNIKA**

TRAWNIK  
ZIEMIA URODZAJNA PRZEPUSZCZALNA  
GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100cm  
osadzone w ławie betonowej z betonu C12/15

GRUNT RODZIMY- wyprofilowany spadek 1-3%



**SABUD**

Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa

43-316 Bielsko-Biała  
Al. Armii Krajowej 220/113 pawilon 1  
e-mail: [biuro@sabud.com.pl](mailto:biuro@sabud.com.pl)  
tel: 601 487 720

nazwa:

**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-  
BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH  
PRZY UL. KOSSUTHA 13**

adres:

KATOWICE UL. KOSSUTHA 13  
DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE

branża:

ARCHITEKTURA

inwestor:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA  
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13

faza:

PROJEKT  
BUDOWLANO-  
WYKONAWCZY

tytuł:

**PLAC PRZED BUDYNKIEM**

projektował:

mgr inż. arch. Piotr Szydłowski

nr. uprawnień:

35/SLOKK/2017  
specjalność  
architektoniczna

podpis:

skala:

1:100/1:25

sprawdził:

mgr inż. arch.  
Ewa Możejko-Rogowska

522/90  
specjalność  
architektoniczna

podpis:

data:

STYCZEŃ 2020

opracował:

mgr inż. arch. Maja Szydłowska

podpis:

nr rysunku:

**A-12**