

LEGENDA:

- tablica rozdzielczo/bezpiecznikowa
- 1,2,3a numer obwodu, przynależność do tącznika
- wypust zasilający 1-faz.
- wypust zasilający 3-faz.
- gniazdo wtykowe 16A, 250V, p/t, IP20 (pojedyncze lub podwójne)
- gniazdo wtykowe hermetyczne 16A, 250V, p/t, IP44 (pojedyncze lub podwójne)
- wypust oświetleniowy, sufitowy
- wypust oświetleniowy, ścienny
- łącznik jednobiegunowy, 10/16AX, 250V, p/t, IP20
- łącznik jednobiegunowy hermetyczny, 10/16AX, 250V, p/t, IP44
- łącznik świecznikowy, 10/16AX, 250V, p/t, IP20
- łącznik schodowy, 10/16AX, 250V, p/t, IP20
- łącznik schodowy hermetyczny, 10A, 250V, p/t, IP44
- łącznik schodowy podwójny, 10A, 250V, p/t, IP20
- łącznik krzyżowy, 10A, 250V, p/t, IP20

- przycisk dzwonkowy zwierny, 10A, 250V, p/t, IP20
- zacisk uziemiający, połączenie wyrównawcze
- strefy ochronne w łazienkach
- wentylator ścienny/kanałowy 230V
- piony elektryczne
- czujnik ruchu 360, 16A, 230V typu [CR1]
- P1 oprawa oświetleniowa LED kasetonowa 60x60 typu [P1]
- P2 oprawa oświetleniowa LED kasetonowa 60x60 typu [P2]
- B1 H1 oprawa oświetleniowa LED downlight typu [B1]
- H1 oprawa oświetleniowa LED liniowa typu [H1]
- H2 oprawa oświetleniowa LED liniowa typu [H2]
- H3 oprawa oświetleniowa LED liniowa typu [H3]

- AW1 oprawa awaryjna min. 1h, CNBOP, typu [AW1]
- AW2 oprawa awaryjna min. 1h, CNBOP, typu [AW2]
- AW3 oprawa awaryjna min. 1h, CNBOP, typu [AW3]
- EWA oprawa ewakuacyjna z piktogramem typu [EW1]
- centrala systemu pożaru
- PWP przycisk pożarowy typu [PWP]
- PP 5gn1 podłogowa puszka gniazd 230V/RJ45 typu [PP1]
- ZESTAW COMBO typ1 zestaw gniazd COMBO 400/230V typu [ZC1]
- korytka kablowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI - PARTER

NR. POM.	NAZWA POM.	RODZAJ POSADZKI	POW.POM.
0.01	HALL + KL. SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	24,2m²
0.02	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	18,9m²
0.03	POM. SOCJALNE	PŁYTKI CERAMICZNE	16,3m²
0.04	DYSPOZYTORNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	14,8m²
0.05	SANITARIATY	PŁYTKI CERAMICZNE	7,4m²
0.06	MAGAZYN	POSADZKA EPOKSYDOWA	24,2m²
0.07	MAGAZYN	POSADZKA EPOKSYDOWA	34,2m²
0.08	MAGAZYN	POSADZKA EPOKSYDOWA	50,9m²
0.09	MAGAZYN	POSADZKA EPOKSYDOWA	37,0m²
0.10	KL. SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	6,6m²
0.11	GARAŻ	POSADZKA EPOKSYDOWA	198,7m²
0.12	POM. TECH. SANIT.	PŁYTKI CERAMICZNE	6,3m²
0.13	POM. TECH. ELEKTR.	PŁYTKI CERAMICZNE	6,2m²
0.14	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	1,9m²
0.15	SZACHT	PŁYTKI CERAMICZNE	3,3m²
0.16	SZACHT PLATFORMY		1,9m²
RAZEM:			452,8 m²

jednostka projektowa:

SABUD
Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa

43-316 Bielsko-Biała
Al.Armii Krajowej 220/113 pawilon 1
e-mail: biuro@sabud.com.pl
tel: 601 457 720

nazwa:

ROZBUDOWA JSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

adres:

KATOWICE UL. KOSSUTHA 13
DZ. NR 56/15, 57/12 OBRĘB DZ. ŚRÓDMIEŚCIE- ZAŁĘŻE

branża:

ELEKTRYCZNA

inwestor:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł:

RZUT PARTERU

projektował:	nr. uprawnień:	podpis:	skala:
mgr inż. Adrian Kyrcz	SLK/2553/POOE/09 specjalność elektryczna		1:100
sprawdził:		podpis:	data:
inż. Wojciech Bajowski	GP.IV-63/174/75 specjalność elektryczna i telekomunikacyjna		STYCZEŃ 2020
opracował:		podpis:	nr rysunku:
			E-05